

BUCCIA LUCIDA PER INTERNI RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO

CARATTERISTICHE GENERALI

BUCCIA LUCIDA PER INTERNI è un rivestimento plastico lucido a base di resine acriliche in emulsione e pigmenti selezionati. Il prodotto permette di ottenere un rivestimento ad effetto buccia d'arancio, lucido diretto a mano unica, a spessore in grado di proteggere il supporto. Il prodotto può essere utilizzato dove si necessita di buon potere riempitivo e decorativo del supporto, ad esempio per applicazioni tipo abbassamenti e zoccolature con finiture direttamente colorate e lavabili.

IMPIEGHI

Intonaci civili di malta di cemento nuovi e stagionati, in generale, su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda nuovi e stagionati:

Intonaci già pitturati o degradati, previo trattamento di fondo.

Superfici in calcestruzzo.

Non applicabile su supporti freschi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa;
- Massa volumica UNI 8910: $1,15 \pm 0,05$ kg/l
 - Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 2 ore.; in profondità circa 24 ore.
 - Aspetto: lucido
 - Viscosità: pasta tixotropica
- Resistenza agli alcali

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Controllare che il supporto abbia un tempo di maturazione adeguato.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente e ben coesa.
- Rimuovere, spazzolando le eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati
- Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti all'interno possono essere trattati con stucco in polvere o in pasta.
 - Le fessurazioni devono essere adeguatamente allargate e riempite con stucco e prodotti analoghi..
 - Asportare i depositi di polvere, smog, ed altro..
 - In presenza di muffe trattate prima la superficie con prodotti risananti Antimuffa e Antialga.
 - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare:
Uno strato di Fissativo Murale acrilico all'acqua diluito max 200%.
- Procedere all'applicazione di BUCCIA LUCIDA secondo le modalità di applicazione

BUCCIA LUCIDA PER INTERNI RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Applicare una prima mano di buccia lucida ,con rullo di lana, diluita al 20% con acqua
- Successivamente dopo circa 2 -3 ore applicare BUCCIA LUCIDA a pennello, rullo di lana o spatola ed immediatamente rullarla con rullo di lana o spugna di varie grane per ottenere la finitura bucciata desiderata
- Nr. strati: Il prodotto va applicato in 1 strato.
- Diluizione: con acqua max 5%

- **Resa Indicativa:** 0,5 l/mq su supporti lisci e mediamente assorbenti
- La pulizia degli attrezzi va effettuata dopo l'uso con acqua.
 - Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10% e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C, o sotto l'azione diretta del sole.
 - L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.

Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. B: pitture lucide per pareti e soffitti interni (base Acqua): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

Contiene max: 40 g/l VOC

BUCCIA LUCIDA PER INTERNI Contiene max: 40 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.