

FONDO FISSATIVO ISOLANTE ALLA PLIOLITE

CARATTERISTICHE GENERALI

FONDO FISSATIVO ALLA PLIOLITE è un fissativo per interno ed esterno a base di copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente, ad altissime prestazioni, della Good Year. Garantisce una elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti ma degradati e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Può essere applicato su superfici nuove o vecchie di ogni genere quali intonaco, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso o su vecchie pitture o rivestimenti poco assorbenti, molto alcalini o leggermente sfarinanti; presenta un film elastico, tenace, insaponificabile, resistente all'invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per i tutti i tipi di pittura.

IMPIEGHI

- Applicabile su tutti i supporti
- Non applicare come isolante su rivestimenti a cappotto
- non applicare su supporti freschi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero stirene acrilico in soluzione
- Solvente: idrocarburi alifatici
- Massa volumica: 0,85±0,03 kg/l
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 40 minuti; sovraverniciabile dopo 3-4 ore.
- Aspetto: trasparente;

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare lo stato di conservazione.

La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti, polvere, smog, ed altro.

In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture devono essere completamente asportati.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto quindi procedere all'applicazione del Fissativo alla Plolite.

FONDO FISSATIVO ISOLANTE ALLA PLIOLITE

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Applicare a:
- Temperatura dell'ambiente: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75 %.
- Temperatura del supporto: Min. +5°C / Max. +35°C.
- Umidità del supporto: < 10 % U.R..
- Non applicare sotto l'azione diretta del sole.
- Diluizione: 50-100% con Diluente sintetico universale in base all'assorbimento del supporto.
- Applicare con pennello o rullo, 1-2 strati bagnato su bagnato.
- **-Resa indicativa:** 8-10 mq/l circa per mano su supporti normalmente assorbenti

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.
Temperatura minima di conservazione: +5°C.
Stabilità nei contenitori originali: 1 anno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

FONDO FISSATIVO ALLA PLIOLITE Contiene max: 750 g/l VOC

Prodotto infiammabile, usare secondo le Norme d'igiene e sicurezza: dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luoghi ben ventilati. In caso di contatto con occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico mostrando l'etichetta. Non gettare residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.
Per ulteriori informazioni e prima dell'utilizzo, consultare la scheda di sicurezza.