

CARATTERISTICHE

LINDA igienizzante è un'idropittura traspirante, trattata al suo interno con biocidi specifici per la difesa del film secco contro muffe, tipiche delle murature all'interno, è appositamente formulata per la protezione e la decorazione di supporti interni. Il prodotto conserva per lungo tempo l'aspetto originale del supporto ed esercita un effetto protettivo alle pareti migliorando il benessere abitativo. L'idropittura è dotata inoltre di buon potere coprente, elevata traspirabilità e facilità di applicazione..

IMPIEGHI

Applicabile su:

- intonaci nuovi e vecchi.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Supporti di varia natura minerale purchè assorbenti.
- Per la Protezione e risanamento da infestazioni di muffe, muschi, batteri, tipici delle murature in ambienti interni.
- Le superfici vanno sempre adeguatamente preparate seguendo le indicazioni della preparazione del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero vinilversatico in emulsione;
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo circa 4 ore.
- Brillantezza: opaco.
- Formazioni muffe: 0 nessuna formazione, alle percentuali medie di principio attivo consigliato in formulazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali:

Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato altrimenti provvedere al rifacimento e al consolidamento del supporto.

In presenza di muffe trattare con SOLUZIONE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA e attendere almeno 6-8 ore.

Con forti attacchi di muffe o alghe ripulire il supporto, prima di applicare la soluzione igienizzante con prodotti a base di ipoclorito di sodio e successivamente **lavare la superficie con acqua**

Rimuovere, spazzolando le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di vecchie pitture depositi di polvere o altro.

Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con stucco.

Procedere all'applicazione con l'idropittura per interni secondo le indicazioni per l'applicazione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Condizioni ambientali e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +5°C/Max.+35°C

Umidità relativa all'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min.+5°C/ Max.+35°C

Umidità del supporto:< 10%

Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo, airless.

Nr. Strati: il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluizione: primo strato al 40-50% con acqua, strati successivi al 20-30%.

Nelle applicazioni con airless la diluizione varia secondo la pressione di esercizio utilizzata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua.

Resa indicativa: 7-8 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni in condizioni del supporto normali

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.

Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Cat. A: pitture opache per pareti e soffitti interni (base Acqua): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

LINDA Igienizzante Contiene max: 30 g/l VOC

Questo prodotto contiene principi attivi contro la formazione di muffe e alghe:

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine negativi per l'ambiente acquatici / Conservare fuori dalla portata dei bambini / Non gettare i residui nelle fognature / Usare indumenti protettivi e guanti adatti / In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazione consultare la scheda di sicurezza

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.